

Belinea



19"

Diagonal de pantalla activa



Altavoz integrado

+DVI

Conexión digital adicional para una óptima calidad de imagen



Función de altura ajustable y giro de 90° para un uso flexible

Belinea 10 19 15

Monitor individual para usuarios exigentes

El modelo Belinea 10 19 15 se ha renovado con la incorporación de un nuevo panel.

Gracias a una relación de contraste mejorada de 1000:1 y un brillo de 250 cd/m², este modelo de alta gama se ha superado a sí mismo en lo que se refiere a la calidad de imagen. Además, mediante la conexión DVI adicional es posible lograr una imagen aún más perfecta. La posibilidad de ajustar la altura del panel y de girarlo hasta 90° es especialmente práctica para el trabajo diario en la oficina. Sus altavoces integrados y sus 8 ms (g/g) de tiempo de reacción completan la oferta de este monitor polivalente. Certificado conforme a las estrictas normas TCO03 y ISO 13406-2, este monitor demuestra que está perfectamente adaptado a los requisitos de un monitor de alta gama.

Puntos destacados:

- 19 pulgadas (48,26 cm)
- Tiempo de respuesta en ms: 8 g/g
- Analógico + digital (DVI-D)
- Sonido, panel Premium MVA, Lift, 90° de giro, abatible en 45° (derecha / izquierda)
- Ángulo de visión (CR > 10:1): 170° / 170°

Dirigido a:

- Gran ángulo de visión para actividades de asesoría, por ejemplo, en el sector financiero o de seguros
- Altavoces y tiempo de respuesta corto para animaciones de vídeo y aplicaciones multimedia
- Puestos de trabajo representativos y mostradores de recepción





Belinea 10 19 15 Ref. 11 19 21

Datos técnicos

Características del Panel

Diagonal de pantalla	19"
Diagonal de pantalla (visible) en pulgadas	19
Diagonal de pantalla (visible) en cm	48,26
Tamaño máximo de imagen (AnchoxAlto) en mm	376 x 301
Resolución recomendada	1,3 Mega Pixel (1280 x 1024)
Tamaño del pixel (HxV) en mm	0,294 x 0,294
Tecnología del Panel	Prem. MVA
Exposición max. colores en pantalla	16,7 Mío
Brillo en CD / qm (typ.)	250
Contraste (typ.)	1000:1
Ángulo de visión h/v (CR > 5:1)	170° / 170°
Ángulo de visión h/v (CR > 10:1)	170° / 170°
Tiempo de respuesta en ms	8 g/g

Datos Eléctricos

Freq. refresco horizontal in kHz	31-83
Freq. refresco vertical in Hz	56-75
Ancho de banda in MHz max. (dot rate)	135
Voltaje de entrada 100-240 V, 50-60 Hz	•
Consumo de energía en Watt (On / Sleep)	50 / 4

Características

Altavoz	2 x 1 vatios
Lift in mm	87
Pivot	•
Fuente Alimentación interno / externa	• / -
Inclinación hacia atrás / delante	22° / 5°
Giro Izq. / Dcha.	45° / 45°
Color	Marfil clásico

OSD / opciones de Instalación

Brillo / Contraste	• / •
Clock / Phase	• / •
Posición de Imagen (horizontal / vertical)	• / •
Auto-Setup / Reset	• / •
Temp. del color (5500K, 6500K, 9300K, User, SRGB)	- / • / • / • / -
Pantalla completa / inferior 1:1	• / -
Frecuencia / selección señal de video	• / •
Volumen	•
Monitor de los elementos del control	• / • / •
-AutoSetup / Brillo / Contraste	• / • / •
-Volumen / Menú / Power	• / • / •

Refresco de pantalla máximo por resolución analógica / digital

640 x 480	75 / 75
800 x 600	75 / 75
1024 x 768	75 / 75
1152 x 864	75 / 75
1280 x 1024	75 / 75
1600 x 1200	- / -

Especificaciones y Standards

Plug & Play:	
-DDC 2B / DDC-CI	• / •
Ergonómico	
-TÜV Ergo (ISO 13406-III) / TCO99 / TCO03	• / - / •
Seguridad:	
-TÜV GS / CE	• / •
Power Management:	
-Energy Star / Energy Label / TCO99 / TCO03	• / - / - / •
Compatible con MAC	•
Dispositivo de seguridad del hurto:	
-Compatible con Kensington Lock	•
Compatible con VESA Mounting (espac. del aguj. en mm)	100 x 100

Conexiones

analógico: D-SUB 15 pin mini	•
digital: DVI-D (24-pin)	•
Auriculares / Entrada de sonido (Audio In)	- / •
USB	-

Accesorios

Manual en castellano (CD / Print)	• / -
Cable de Corriente (1,8 m)	•
Cable de video D-Sub 15 pin mini (1,8 m)	•
Cable de video DVI-D (1,8 m) (opcional)	• (Ref. 30 86 85)
Cable de audio (1,8 m)	•
Software Pivot (opcional)	• (Ref. 80 31 64)

Medidas y pesos

Medidas (Ancho x Alto x Profundo) en mm	426 x 413 x 210
Medidas (Ancho x Alto x Profundo) en mm sin pie	426 x 367 x 63
Peso Neto / Bruto en kg	6,7 / 8,6

Garantía y Servicios

36 Meses servicio de garantía a domicilio incl. Panel y Backlight	•
---	---

Belinea is the monitor brand of MAXDATA.

Su contacto en MAXDATA:

