

Belinea

THE WAY TO DISPLAY



19"

MVA



+DVI

8 ms



Belinea 10 19 15

Vielseitiges Display mit bester Ergonomie

Der Belinea 10 19 15 ist der ideale Partner bei großflächigen Anwendungen. Hohe Kontrast- und Helligkeitswerte sorgen für eine hervorragende Bildperformance und die weiten Blickwinkel von 178° horizontal und vertikal machen es möglich, dass mehrere Personen gleichzeitig ohne Qualitätsverlust auf das Panel sehen können. Durch die Höhenverstellung und die Möglichkeit das Panel um 90° zu drehen ist das Display individuell auf seinen Anwender einstellbar. Integrierte Lautsprecher und zusätzlicher DVI-D-Anschluss runden die Ausstattung des Belinea 10 19 15 ab.

Highlights

- Reaktionszeit 8 ms (grey to grey)
- Höhenverstellbar + 90° drehbar
- Hohe Betrachtungswinkel (MVA)

Einsatzbereiche

- Beraterarbeitsplätze und Infoterminals
- Kleine und mittlere Unternehmen
- Repräsentative Arbeitsplätze und Empfangscounter



Belnea

THE WAY TO DISPLAY



Belnea 10 19 15 Technische Daten

Art. Nr. 111921

Display

Display Typ	TFT / Activ Matrix
Paneltechnologie	MVA Premium
Diagonale	19 Zoll
sichtbare Diagonale	48,26 cm
Bildgröße B x H (max.)	376 x 301 mm
Physikalische Auflösung	1280 x 1024 Pixel
Pixelabstand	0,294 mm
Darstellbare Farben (max.)	16,7 Mio
Helligkeit (typisch)	250 cd/m ²
Helligkeit (maximal)	270 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	4 CCFLs
Kontrastverhältnis (typisch)	1000:1
Kontrastverhältnis (maximal)	1200:1
Betrachtungswinkel h/v (max.) C/R 10:1	178° / 178°
Betrachtungswinkel h/v (max.) C/R 5:1	178° / 178°
Entspiegelung	Anti Glare
Response Time: grey to grey (typisch)	8 ms

Elektrische Daten

Horizontalfrequenz	31 - 83 kHz
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
max. Videobandbreite (dot rate)	135 MHz
Netzspannung 100-240 V, 50-60 Hz	ja
Leistungsaufnahme (ON)	37 W
Leistungsaufnahme (sleep)	1 W
Eingangssignal	digital + analog
Ausgangsleistung Audioverstärker (2x)	1 W

Anschlüsse

Mini-D-Sub Anschluss (15 pol.)	ja
DVI-D Anschluss (24 pin.)	ja
Audio Eingang	ja

Features

Composite Sync	ja
Sync On Green	ja
Anzahl Speicherplätze (Preset)	15 Stück
Anzahl Speicherplätze (User)	17 Stück
OSD	ja
Lautsprecher (integriert)	ja
Netzteil	intern
Drehbarkeit um 90°	ja
Höhenverstellbarkeit	85 mm
Neigungswinkel nach hinten	22 °
Neigungswinkel nach vorne	5 °
Schwenkbarkeit nach rechts	45 °
Schwenkbarkeit nach links	45 °
Kensington Lock kompatibel	ja (Gehäuserückseite)
Farbe	ClassicGrey

Einstellmöglichkeiten (OSD)

Helligkeit	ja
Kontrast	ja
Farbtemperatur	ja
Farbkalibrierung	ja
Darstellung bei niedrigen Auflösungen	Vollbild
Frequenzanzeige	ja
Autom. Bildjustierung	ja
Videosignalumschaltung	ja
Reset	ja
Vollbild	ja
1:1 Darstellung	nein
OSD Timer	ja
OSD Lage	ja
OSD Sprache(n)	Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Englisch, Französisch

Bildschärfe	ja
Lautstärke (OSD)	ja

Farbtemperatur

5400K	nein
6500K	ja
9300K	ja
User	ja
sRGB	ja

Einstellmöglichkeiten (extern)

Helligkeit (extern)	ja
Kontrast (extern)	ja
Autom. Bildjustierung (extern)	ja
Lautstärkeregelung (extern)	ja
Stummschaltung (extern)	ja
Sperre OSD-Taste	ja
Menü	ja
Power	ja

Maximale Bildwiederholraten (Auflösungsabhängig)

640 * 480	75 Hz
800 * 600	75 Hz
1024 * 768	75 Hz
1152 * 864	75 Hz
1280 * 1024	75 Hz

Prüfzeichen / Zertifikate / Standards

Plug & Play	ja
DDC 1	ja
DDC 2B	ja
DDC-CI	ja
Energy Star	ja
TCO 03	ja
TUEV GS	ja
TUEV Ergonomie	ja
VESA-Standard (Lochabstand)	100 x 100 mm
Mac-Kompatibel	ja
ISO 13406-2	ja
CE-Kennzeichnung gem. EU-Richtlinien	ja

Zubehör

Videokabel (15 pol. Mini D-Sub, Länge 1,8 m)	ja
Audiokabel	ja
Netzkabel	ja
DVI-D Kabel (1,8 m, optional)	(Art. Nr. 30 86 90)
Pivot Software (optional)	(Art. Nr. 80 31 64)

Handbuch

Anzahl der Handbuchsprachen (auf CD)	14
--------------------------------------	----

Abmaße (Netto)

Breite (Netto)	426 mm
Höhe (Netto)	413 mm
Tiefe (Netto)	210 mm
Gewicht (Netto)	6,7 kg
Gehäuse Slim	nein

Abmaße (ohne Fuß)

Breite (ohne Fuss)	426 mm
Höhe (ohne Fuss)	367 mm
Tiefe (ohne Fuss)	63 mm

Abmaße (Brutto)

Gewicht (Brutto)	7,8 kg
------------------	--------